



## AVISYS AVIPOS 110 POS Terminal

*Великолепная Возможность  
Преумножить*

**Ещё больше Возможностей**

- \* INTEL ATOM внутри
- \* Пассивное охлаждение
- \* Компактное решение Premium класса
- \* Два подключаемых дисплея
- \* Простота в обслуживании
- \* Защита Ваших инвестиций

Система на самом современном процессоре INTEL ATOM N270.  
Корпус занимает минимум места на любом рабочем месте – всего 3 литра.  
Система для работы одновременно с двумя дисплеями.

### ***Надёжность решения и инвестиций***

AVIPOS 110 - решение доступное всем торговым предприятиям где важны факторы – надёжность, оптимальная стоимость владения, правильное расположение на торговых местах (касса, оператор зала, менеджер).

AVIPOS 110 - Мощный центральный процессор INTEL ATOM N270 single core 1,6 Ghz с малым энергопотреблением, высокой производительности требуемой для ритейл рынка.

AVIPOS 110 - Защита ваших инвестиций – благодаря использованию при производстве высоких стандартов индустриальных компьютерных систем. Только металлические компоненты корпуса.

AVISYS проводит постоянное активное исследование рынка POS систем, что позволяет нам говорить – мы поможем построить и защитить ваш бизнес.

Легкозаменяемая система охлаждения. Один вентилятор для охлаждения – установлен на корпусе, применяется только в случаи экстремальных условий работы.

Оптимальные габариты для оптимального расположения на рабочем месте.

### ***Широкая возможность выбора***

Большой выбор операционных систем для вашего приложения MS-DOS 6.22, Microsoft Windows, Linux. Загрузка ОС с носителей различной степени надёжности HDD, IDE DiskOnModule.

Наличие 4 USB портов версии 2.0 и 3 RS232 с переключаемым питанием +5 или +12 Вольт позволяет подключить всё периферийное оборудование к AVIPOS 110.

Вид.



Модель	AVIPOS 110 HDD	AVIPOS 110 IDE Flash
<b>Поддерживаемые ОС</b>		
MS-DOS 6.22	+	+
XP Embedded	+	+
XP Professional	+	-
<b>Материнская плата</b>		
Процессор	<b>Intel Atom N270 single solo 1,6 Ghz (512MB кэша второго уровня)</b>	
Чипсет	Intel 945GSE + ICH7M	
FSB (шина)	<b>533 Mhz</b>	
Оперативная память	1 x DDR2 SODIMM с max расширением до 2 Гб, стандарт - 512 Мб	
Видео память	<b>встроенная до 224Мб</b>	
Охлаждение	опционально.	
<b>Накопители данных</b>		
Жесткий диск (HDD)	80 Гб SATA	опционально
IDE Flash	опционально	512 Mb
CD-привод	USB, опционально	
Дисковод	USB, опционально	
<b>Возможности расширения</b>		
PCI разъем	отсутствует	
<b>Порты ввода / вывода</b>		
<i>На передней панели</i>		
USB	<b>2 (версия 2.0)</b>	
<i>На задней панели</i>		
PS/2 (клавиатура)	0	
PS/2 (мышь)	0	
USB	<b>4 (версия 2.0)</b>	
COM-порт (RS-232)	3 (с переключением питания 5 или 12 Вольт)	
LPT (параллельный)	<b>0</b>	
Ethernet (10/100/1000)	2	
DVI (монитор)	<b>1</b>	
VGA (монитор)	1	
Аудио выход	<b>1</b>	
Микрофон вход	1	
Разъем POS принтера	<b>отсутствует</b>	
Разъем денежного ящика	<b>отсутствует</b>	
WiFi	<b>отсутствует</b>	
<b>Управление и индикация</b>		
Вкл/Выкл	кнопка включения на передней панели	
Световые индикаторы	<b>HDD, питание</b>	
<b>Блок питания</b>		
Блок питания	встроенный 100-240 Вольт, 55 Ватт	
<b>Корпус</b>		
Цветовое исполнение	черный, белый (компьютерный)	
Материал	<b>сталь</b>	
<b>Габаритные размеры/ Вес</b>		
Габариты (ширина x глубина x высота)	215 x 230 x 65 мм (3 литра)	
Вес	<b>2,5 кг</b>	
<b>Подключение POS-периферии</b>		
Дисплей покупателя	<b>VFD / LCD через USB/COM</b>	
Чековый принтер	да	
LCD монитор	<b>да</b>	
Денежный ящик	да	
POS-клавиатура	<b>да</b>	
Сканер штрих-кода	да	
<b>Гарантия</b>		
	1 год	