

**POS TERMINAL**

**385 Series**



POS385 серии – простой, компактный POS-терминал оснащен удобным сенсорным экраном.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

# Flytech POS 385 серии

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	POS 385 C48
Процессор	Intel® Pineview D525 1.8G L2 1M, duo core 13W (default)
Чипсет	CPU with Graphic built-in + ICH 8M
RAM	2 x DDR3 DIMM socket up to 4GB, FSB667 / 800MHz
Графич. память	Intel® GMA 3150 share system memory up to 256MB
<b>Дисплей</b>	
Размер	15" TFT LCD
Яркость	250 cd/m.
Разрешение	1024x768
Сенсорный экран	Резистивный
<b>Устройства хранения</b>	
Жесткий диск	one 2.5" SATA HDD bay
<b>Расширение</b>	
Слот мини PCI-E	1
<b>Порты I/O</b>	
USB	4 (USB 2.0)
RS232	4 x COM ports RJ-45 connectors (COM1 & COM2 standard RS-232; COM3 pin9 with 5V & COM4
LAN	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Второй дисплей	1 (female, 12V power setting by BIOS/Utility)
Ден. ящик	1 x RJ-11 (12V/24V cash drawer)
DC	1
Кнопка вкл/выкл	1
Питание	Adapter (DC 90W, 19V, 4.7A)
<b>Внешняя среда</b>	
EMC на безопасность	FCC Class A / CE Mark / LVD
Рабочая темп.	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Темп. хранения	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 140°F)
Раб. влажность	20% - 80% RH (без конденсата)
Влажн. хранения	20% - 85% RH (без конденсата)
Габариты/Вес	LCD 70° tilt angle: 380 x 226 x 321 mm/6.6kg
ОС	Windows® XP Professional, Windows® Embedded POSReady 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for



Внешний тонкий отсек жесткого диска



Дополнительное настенное крепление VESA 100 x 100 мм



Дисплей покупателя VFD



Компактная подставка с различными I/O портами



NATIONAL BUSINESS SOLUTIONS

[www.nbs.com.ua](http://www.nbs.com.ua)

Украина, 03680,  
г. Киев, ул. Радищева, 3 оф.В-302  
тел/факс: + 38 (044) 592 85 55