



AVISYS AVIPOS 120 POS Terminal

*Великолепная Возможность
Преумножить*

Ещё больше Возможностей

- * INTEL ATOM внутри
- * Компактное решение Эконом класса
- * Простота в обслуживании
- * Защита Ваших инвестиций

Система на самом современном процессоре INTEL ATOM 230.
Корпус занимает минимум места на любом рабочем месте – всего 3 литра.

Надёжность решения и инвестиций

AVIPOS 120 - решение доступное всем торговым предприятиям где важны факторы – надёжность, оптимальная стоимость владения, правильное расположение на торговых местах (касса, оператор зала, менеджер).

AVIPOS 120 - Мощный центральный процессор INTEL ATOM 230 single core 1,6 Ghz с малым энергопотреблением, высокой производительности требуемой для ритейл рынка.

AVIPOS 120 - Защита ваших инвестиций – благодаря использованию при производстве высоких стандартов промышленных компьютерных систем. Только металлические компоненты корпуса.

AVISYS проводит постоянное активное исследование рынка POS систем, что позволяет нам говорить – мы поможем построить и защитить ваш бизнес.

Система с активным охлаждением, легко заменяемая в случаи необходимости.

Доступное качество по доступным ценам.

Оптимальные габариты для оптимального расположения на рабочем месте.

Широкая возможность выбора

Большой выбор операционных систем для вашего приложения MS-DOS 6.22, Microsoft Windows, Linux. Загрузка ОС с носителей различной степени надёжности HDD, IDE DiskOnModule.

Наличие 4 USB портов версии 2.0

1 разъём RS232 без питания на 9 пине.

1 разъём LPT – возможность подключения ключей защиты для большинства программных продуктов.

Вид.



Модель	AVIPOS 120 HDD	AVIPOS 120 IDE Flash
Поддерживаемые ОС		
MS-DOS 6.22	+	+
XP Embedded	+	+
XP Professional	+	-
Материнская плата		
Процессор	Intel Atom 230 single solo 1,6 Ghz (512MB кэша второго уровня)	
Чипсет	Intel 945GC + ICH7M	
FSB (шина)	533 Mhz	
Оперативная память	1 x DDR2 DIMM с max расширением до 2 Гб, стандарт - 512 Мб	
Видео память	встроенная до 224Мб	
Охлаждение	активное.	
Накопители данных		
Жесткий диск (HDD)	80 Гб SATA	опционально
IDE Flash	опционально	512 Mb
CD-привод	USB, опционально	
Дисковод	USB, опционально	
Возможности расширения		
PCI разъем	отсутствует	
Порты ввода / вывода		
<i>На передней панели</i>		
USB	2 (версия 2.0)	
<i>На задней панели</i>		
PS/2 (клавиатура)	1	
PS/2 (мышь)	1	
USB	4 (версия 2.0)	
COM-порт (RS-232)	1 (без питания)	
LPT (параллельный)	1	
Ethernet (10/100/)	1	
DVI (монитор)	0	
VGA (монитор)	1	
Аудио выход	1	
Микрофон вход	1	
Разъем POS принтера	отсутствует	
Разъем денежного ящика	отсутствует	
WiFi	отсутствует	
Управление и индикация		
Вкл/Выкл	кнопка включения на передней панели	
Световые индикаторы	HDD, питание	
Блок питания		
Блок питания	встроенный 100-240 Вольт, 55 Ватт	
Корпус		
Цветовое исполнение	черный, белый (компьютерный)	
Материал	сталь	
Габаритные размеры/ Вес		
Габариты (ширина x глубина x высота)	215 x 230 x 65 мм (3 литра)	
Вес	2,5 кг	
Подключение POS-периферии		
Дисплей покупателя	VFD / LCD через USB/COM	
Чековый принтер	да	
LCD монитор	да	
Денежный ящик	да	
POS-клавиатура	да	
Сканер штрих-кода	да	
Гарантия		
	1 год	